

校務課長	係長	主任	係員

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

年 月 日

東京消防庁 渋谷消防署長 殿

届 出 者 〒151-0066

住 所 東京都渋谷区西原二丁目51番1号

氏 名 東京消防庁消防学校長 土居 斉

電話番号 03-3466-1511

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	東京都渋谷区西原2-51-1		
	名 称	東京消防庁消防学校 第一校舎・学生訓練棟		
	用 途	(7) 項・		
	規 模	地上 6 階	地下 2 階	延べ面積 15,744.75 m ²
消 防 用 設 備 等 (特殊消防用設備等) の種類等		消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 泡消火設備 粉末消火設備 不活性ガス消火設備 簡易自動消火装置 自動火災報知設備 非常警報設備 誘導灯 連結送水管 非常コンセント設備 防火設備		
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - ※印欄は、記入しないこと。

泡 消 火 設 備 点 検 票									
名 称	東京消防庁消防学校 第一校舎						防 火 管 理 者	校務課長 江 原 清 仁	
所 在	東京都渋谷区西原2-51-1						立 会 者	消防司令官 [REDACTED]	
点検種別	機器・総合		点検年月日	令和5年 3月16日～ 5年 3月19日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	TEL 03-3948-5930					
	[REDACTED]			住所 東京都練馬区豊玉中3-19-5					
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名 (株)テラルキョクトウ	電動機	製造者名 (株)三菱電機	泡消火薬剤 混合装置	製造者名 (株)ニッタン			
		型式等 MF125-III-2		型式等 SB-JR		型式等 80Aリフイス			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽	種別 B2F コンクリート床下水槽			○				
	水 量	40 (有効水量30.7) m³			○				
	水 状				○				
	給 水 装 置	水位電極方式 (電磁弁) FMバルブ25A (ボールタップ20A)			/				
	水 位 計				/				
	圧 力 計				/				
	バ ル ブ 類				○				
加 圧 送 水 装 置	ポンプ 電動機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況	B2F 消火ポンプ室			○			
		外 形	ユニット型 専用			○			
		表 示				○			
		電圧計・電流計	AC206 V 90 A			○			
		開閉器・スイッチ類	MCCB 200A			○			
		ヒューズ類	F1-2A ・ F2-2 A			○			
		継 電 器				○			
		表 示 灯				○			
		結 線 接 続				○			
		接 地	D 種接地			○			
		予 備 品 等				/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	起 動 機 能	手 動 式 起 動	周囲の状況	制御盤及び各放射区画	○			
			外 形	押ボタン及び開閉弁	○			
			標 識		○			
			機 能		○			
		自 動 式 起 動	開 閉 装 置	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力 0.42 MPa	○		
				起 動 用 圧 力 タ ン ク	0.93 MPa	○		
				機 能	作動圧力 0.42 MPa	○		
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	専用 兼用	/		
				感 知 器	専用 兼用	/		
				感 知 器	専用 兼用	/		
	電 動 機	外 形		○				
		回 転 軸	1460rpm	○				
		軸 受 部	無給油式	○				
		軸 継 手	フランジ式	○				
		機 能	三相籠型誘導 -△	○				
	ポ ン プ	外 形	125φ×1400ℓ/min×74m×30kw	○				
		回 転 軸	1500rpm	○				
		軸 受 部	グリス潤滑	○				
		グ ラ ン ド 部		○				
		連成計・圧力計		○				
		性 能	0.70 MPa 1400 L/min	○	93A			
	呼 水 装 置	呼 水 槽	100 L	○	備考記入			
		バ ル ブ 類		○				
		自 動 給 水 装 置	ボールタップ方式 13A（配管20A）	○				
		減 水 警 報 装 置	電極棒方式 ブザー	○				
		フ ー ト 弁	125A（サクシヨンユニット）	○				
		性 能 試 験 装 置	65A	○				
	高 架 水 槽 方 式		MPa	/				
圧 力 水 槽 方 式			MPa	/				
減 圧 の た め の 措 置					○			
配 管 等	管 ・ 管 継 手			○				
	支持金具・つり金具			○				
	バ ル ブ 類		主管125A（開）	○				
	ろ 過 装 置		Y型ストレーナー 125A	○				
	逃 し 配 管		オリフィス 15A	○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備 (その3)

泡貯 消蔵 火薬 槽 剤等	消火薬剤貯蔵槽	400ℓ型 (FST400E)	○			
	消火薬剤	400ℓ L	×	備考		
	圧力計	MPa	/			
	バルブ類	送液管 (開) 給水管 (開)	○			
泡混 消合 火装 薬置 剤等	外形	プレッシャープロポーション方式	○			
	薬剤混合装置	水成膜 3%型	○			
	加圧送液装置		/			
泡放 出口	外形	フォームヘッド (FL-35-1) ×94個	○			
	泡放出障害		○			
	未警戒部分		○			
流圧 水力 検知 装置 ・	バルブ本体等	1台 0.98 MPa	○			
	リターディング・チャンバー		/			
	圧力スイッチ	設定圧力 0.09 MPa 作動圧力 0.09 MPa	○			
	音響警報装置・表示装置		/			
一斉開放弁 (電磁弁を含む。)		減圧開方式 65A×2 50A×8	/			
防護区画 (高発泡を用いる設備に限る。)	区画変更等		/			
	開口部の自動閉鎖装置		/			
非常停止装置 (高発泡を用いる設備に限る。)			/			
泡放射 用器具 格納箱 等	泡放射用器具格納箱	周囲の状況	/			
		外形	/			
		表示	/			
	ホース・ノズル	外形	ホース m× 本 ノズル径 mm	/		
		ホースの耐圧性能		/		
	ホース接続口		/			
	開閉弁		/			
	表示灯		/			
耐震措置		吐出吸込型 (伸縮継手)	○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検									
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		／				
			表示・警報等		／				
			電動機の運転電流	A	／				
			運 転 状 況		／				
		一 斉 開 放 弁		／					
		分布等	低発泡を用いるもの		／				
			高発泡を用いるもの		／				
		減圧のための措置		／					
	高架水槽方式等	表示・警報等		／					
		一 斉 開 放 弁		／					
		分布等	低発泡を用いるもの		／				
			高発泡を用いるもの		／				
		減圧のための措置		／					
		発 泡 倍 率 等		／					
移動式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		／				
			表示・警報等		／				
			電動機の運転電流	A	／				
			運 転 状 況		／				
		減圧のための措置		／					
	発 泡 倍 率 等		／						
	高架水槽等	表示・警報等		／					
		発 泡 倍 率 等		／					
		減圧のための措置		／					
	備 考	※泡消火薬剤 住友ライトウォーター（泡第53-5号 PFOS含有）+日新理化フロフィルムフォーム（泡第1-3号 非PFOS） ※固定式 1F駐車場 ※消火薬剤PFOSの為、交換を要します。 ※ポンプ呼水槽内部腐食の為、経過観察中です。 締切吐出圧力 0.82M p a 無負荷運転電流 58 A							
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	圧力計	0～1.50MPa		ニッシン計器					
	テスター	U-40D		三和計器					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。